

1. Q: Θέλω να χρησιμοποιήσω την επιπρόσθετη κάρτα OCZ RevoDrive PCI-E SSD στην πλατφόρμα X58, τι ρυθμίσεις πρέπει να κάνω στο BIOS;

A: Παρακαλούμε να ενημερώσετε το BIOS στην τελευταία έκδοση του και το [PCIe Max Payload Size] να είναι ρυθμισμένο σε [128B] στο BIOS.

Μπορείτε να βρείτε την επιλογή στο BIOS -> [Advanced] -> [PCIe Max Payload Size]

Σύνδεσμος Λήψης BIOS: <http://www.asrock.com/support/download.gr.asp>

2. Q: Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω όλη την μνήμη με το RAM disk tool σε πλατφόρμα της Intel;

A: Παρακαλώ επιλέξτε την επιλογή [No-Execute Memory Protection] στο BIOS > [Advanced] > [CPU Configuration] > [No-Execute Memory Protection]

3. Q: Αφού έχω κλείσει τον υπολογιστή μου, τα USB πληκτρολόγιο και ποντίκι μου παραμένουν αναμμένα. Πώς μπορώ να τα απενεργοποιήσω;

A: Εάν η μητρική σας κάρτα έχει PS2_USB_PWR1 jumper, παρακαλώ τοποθετήστε τον PS2_USB_PWR1 header στα pin 1-2(+5V), όπως στην παρακάτω φωτογραφία.



Εάν όχι, παρακαλώ ρυθμίστε το [Deep SX] σε [Enable] στο BIOS.

Ή ρυθμίστε το [On/Off Play] σε [Disabled] στο BIOS.